

CERLAKOM-KER VEGYIFÜLKE

Vegyifülke EN14175/1-6 szerinti
TÜV tanúsítvánnyal



A CerLakom vegyifülkék elektromos ablakmozgatással készülnek, amely a komfort modullal kiegészítve biztosítja a legkényelmesebb, az aktuális feladathoz leginkább alkalmas ablakpozíció felvételét. Lényege, hogy a kívánt irányhoz tartozó nyomógomb érintését követően az ablak végállásig fut. Amennyiben az ablak elérte a felhasználó számára szükséges magasságot, a STOP nyomógomb érintésére az megáll. A fülke elérhető teljesen automatizált kivitelben is, ez esetben a fülke felső részében egy mozgásérzékelő vezérli az ablakot mozgó motort. Ha a felhasználó a fülkéhez közelít, az ablak felemelkedik, a fülkétől távolodva, előre meghatározott idő után az ablak leereszkedik. Automata üzemmódban az alapértelmezett ablakpozíciók: alsó- és felső végállás. Az ujjak és kézfej védelmét a fülke belső oldalfalain, a munkalap szélén végigfutó fénysorompó garantálja.



MÉRETEK L x W x H	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LKKKKOM1000	1000	800	2650
LKKKKOM1300	1300	800	2650
LKKKKOM1500	1500	800	2650
LKKKKOM1800	1800	800	2650

Rendelhető tartozékok

Kód	Megnevezés
132-0788	Fém alsó szekrény, epoxi festés, max. 1300 mm szélesség
132-0789	Fém alsó szekrény, epoxi festés, 1500-2000 mm szélesség
132-0790	Elszívás vegyifülke alsó szekrényhez
132-0791	Hangtompító (ø250 mm, hossz 1500 mm)
132-0792	Hátoldali szerelőpanel, saválló acél
132-0793	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 1500 W teljesítményű elszívó motorhoz
132-0794	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 260 W teljesítményű elszívó motorhoz
132-0795	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 750 W teljesítményű elszívó motorhoz

A minősített, CerLakom KER sorozatú, műszaki kerámia lapokból kialakított - a Cerlaton KER vegyifülke felépítésével megegyező - belső felületű vegyi fülkét magas hőmérsékletű, roncsolásos feladatokhoz javasoljuk. A fülkében a maximális megengedett hőmérséklet 300-400 °C. Alkalmask savakkal, lúgokkal, különféle oldószerrel történő munkavégzésre. Egyedi méretű és kialakítású, speciális felhasználásra is készítünk CerLakom típusú vegyifülkéket.

Alapkiépítésben a vegyifülkét 1 db vízcsappal és kifolyóval, 1 db gázcsappal és kifolyóval, munkalapba süllyesztett lefolyóval, áramvédő kapcsolóval, világítással, mérettől függően 3 - 5 db 230 V-os elektromos dugaljjal, ventilátor indító kapcsolóval, valamint laminált bútorlapból készült alsó szekrényvel (kivéve az ATEX fülkét) szállítjuk. A vegyifülke munkalapja kifolyásgátló peremmel rendelkezik. A szállítással, üzembe helyezéssel és a szellőző rendszer kiépítésével kapcsolatos költségekre kérje ajánlatunkat. A felsoroltakon túlmenően vállaljuk egyedi méretű és kialakítású vegyifülkék gyártását is.