

MUNKALAPOK, MOSOGATÓ MEDENCÉK

Munkalapok



DURCON munkalap

DURCON epoxigyanta munkalap: a poliaddíciós reakcióval előállított speciális munkalapot kiváló hő-, vegyszer- és kopásállóság jellemzi. A lapokat vízmegtartó peremmel, lekerekített széllel, magasított hátoldallal és egyedi élkialakítással, különböző méretben, fehér, szürke és fekete színekben lehet rendelni.

Műszaki kerámia munkalap: a Systemceram KeraLab műszaki kerámia munkalap kemény, kopásálló, hőtágulása kicsi, hőállósága nagy, vegyszerállósága kimagasló. A legfeljebb 2000 x 990 mm méretű, 28 mm vastag, 7 mm-es peremmel is elérhető munkalap mellett kínálatunkban megtalálható a vékonyabb, 5,6 mm vastagságú változat is, ennek táblamérete 3600 x 1200 mm. Utóbbit függőleges felületeknél 6 mm-es Trespa Athlon, vízszintes felületeknél 13 mm-es Trespa Toplab Plus hordozóhoz szükséges rögzíteni.

Fundermax MaxResistance kompakt lemez munkalap: jó vegyszerállósági paraméterekkel rendelkezik. Szélei fekete színűek. Asztalosipari szerszámokkal könnyen megmunkálható. A munkalapok hézagmentesen illeszthetők egymáshoz, lehetőség van vízmegtartó perem kialakítására is.

HPL munkalap: a melamingyantával fedett lap vegyszerállósága a közepesnél jobb, kopásállósága jó, árfekvése a legkedvezőbb. Szélessége 600 - 920 mm, maximális hossza 4 méter, de speciális laptoldó segítségével bármilyen hosszúságú felületet ki lehet alakítani.



Műszaki kerámia munkalap



Fundermax MaxResistance munkalap




HPL munkalap

Mosogatók, lefolyók


A mosogatók és a lefolyók közül fehér polipropilénből, illetve szürke epoxigyantából (DURCON) készült típusokat kínálunk. Igény alapján vállaljuk az alábbiaktól eltérő méretű és anyagú mosogatók beszerzését is.




(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

Kód	Leírás	Méret, mm	Medence méret, mm	Jel
P02.WKT6060W	Egyaknás, széles peremű PP mosogató	600 x 600	350 x 400 / 300	(1)
P02.TOP1275W543T	Kétaknás, széles peremű PP mosogató	1200 x 750	400 x 500 / 300	(2)
P02.WKT1275W	Egyaknás csepegtető, széles peremű PP mosogató	1200 x 750	400 x 500 / 325	(3)
P02.WKT1560W	Egyaknás kétoldalt csepegtető, széles peremű PP mosogató	1500 x 600	400 x 500 / 315	(4)
P02.SNK0443W	Egyaknás keskeny peremű, PP mosogató	460 x 460	400 x 400 / 300	(5)
DRL30SINK	Egyaknás keskeny peremű, szürke Durcon mosogató	520 x 430	457 x 381 / 279	
DRL46ESINK	Egyaknás keskeny peremű, szürke Durcon mosogató	620 x 420	568 x 368 / 337	

A keskeny peremű mosogatókat munkalapba szükséges beépíteni, a széles peremű és a csepegtető típusok esetében maga a perem biztosítja a munkafelületet a mosogató közelében, illetve az adott alsó szekrényen.