

Polcos oldószertároló szekrények

A szekrények 600, 900, 1200 és 1400 mm szélességűek, kétféle magasságúak, és 90 perc tűzállóságot biztosítanak. A behelyezhető 3 vagy 4 db polc magassága 64 mm-ként állítható. Az alsó és felső polcokon külön rendelhető polietilén tárolótálak helyezhetők el, amelyek a vegyszeres edények esetleges törése esetén felfogják a kiömlő folyadékot. A színválaszték világosszürke és sárga, az ajtók központi hengerzárral szereltek. A szekrények külső felületen MSZ EN 14470-1 szabvány szerinti figyelmeztető jelzések találhatók. Az állítható magasságú lábakkal a szekrény billegésmentesen elhelyezhető és könnyen lehet vízszintezni.

Kombinált tárolóvá alakíthatók, azaz a szekrények belsejébe zárható biztonsági tárolórekeszt lehet beépíteni, mérgező vegyszerek részére. A maximálisan 900 mm széles szekrényekbe az SF 1, míg az 1200 - 1400 mm széles szekrényekbe az SF 2 típusú biztonsági tárolórekeszt szerelhető be, lásd a tartozékoknál.

Oldószertároló szekrény, 600 és 900 mm széles

Kód	Szín	Külső méret, mm (szél. x mag. x mély.)	Polcok száma, db	Ajtók száma, db
Lo1.B8o 2000 D	szürke	595 x 1935 x 598 mm	4	1
Lo1.B8o 2100 D	sárga			
Lo1.B8o 2529 B	szürke	595 x 1315 x 598 mm	3	1
Lo1.B8o 2531 B	sárga			
Lo1.B8o 2519 B	szürke	900 x 1935 x 598 mm	4	2
Lo1.B8o 2521 B	sárga			

Tartozékok

Kód	Megnevezés
Lo1.B8o 2050 D	Polc, acél, szürke (600 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2533 B	Polc, rozsdamentes acél (600 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2523 B	Polc, acél, szürke (900 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2524 B	Polc, rozsdamentes acél (900 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2060 D	Tárolótál, alsó polcra, PE (600 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2525 B	Tárolótál, alsó polcra, PE (900 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2070 D	Tárolótál, felső polcra, PE (600 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2526 B	Tárolótál, felső polcra, PE (900 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2517 B	Biztonsági tárolórekeszt hengerzárral, tip. SF 1*

* Mérgek tárolására, acéllemezről,
belső méret (szél. x mély. x mag.): 420 x 370 x 400 mm

Oldószertároló szekrény, 1200 és 1400 mm széles

Kód	Szín	Külső méret, mm (szél. x mag. x mély.)	Polcok száma, db	Ajtók száma, db
Lo1.B8o 2002 D	szürke	1190 x 1935 x 598 mm	4	2
Lo1.B8o 2102 G	sárga			
Lo1.B8o 2512 B	szürke	1190 x 1315 x 598 mm	3	2
Lo1.B8o 2514 B	sárga			
Lo1.B8o 2701 B	szürke	1400 x 1935 x 598 mm	4	2
Lo1.B8o 2703 B	sárga			

Tartozékok

Kód	Megnevezés
Lo1.B8o 2052 D	Polc, acél, szürke (1200 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2516 B	Polc, rozsdamentes acél (1200 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2705 B	Polc, acél, szürke (1400 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2706 B	Polc, rozsdamentes acél (1400 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2062 D	Tárolótál, alsó polcra, PE (1200 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2707 B	Tárolótál, alsó polcra, PE (1400 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2072 D	Tárolótál, felső polcra, PE (1200 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2708 B	Tárolótál, felső polcra, PE (1400 mm széles szekrénybe)
Lo1.B8o 2518 B	Biztonsági tárolórekeszt hengerzárral, tip. SF 2*

* Mérgek tárolására, acéllemezről,
belső méret (szél. x mély. x mag.): 1000 x 370 x 400 mm



Lo1.B8o 2000 D



Lo1.B8o 2102 G

TÁROLÓSZEKRÉNYEK

Oldószertároló szekrények 90 perc tűzállósággal, storeLAB



Kihúzható tálcás oldószertároló szekrények

A szekrények 90 perc tűzállóságot biztosítanak. Kétféle szélességben, 4 - 6 darab kihúzható tálcával és 2 ajtóval készülnek. A külső méretek (szél. x mély. x mag.): 595 x 598 x 1935 mm, illetve 1190 x 598 x 1935 mm.

Oldószertároló szekrény, 600 mm széles

Kód	Szín	Kihúzható tálcák, db	Tálcák közötti távolság, mm	Tömeg, kg
L01.B80 2570 B	világosszürke	6	6 x 246 mm	317
L01.B80 2572 B	sárga	6	6 x 246 mm	317
L01.B80 2574 B	világosszürke	5	5 x 301 mm	313
L01.B80 2576 B	sárga	5	5 x 301 mm	313
L01.B80 2578 B	világosszürke	4	4 x 384 mm	309
L01.B80 2580 B	sárga	4	4 x 384 mm	309

Tartozékok

Kód	Megnevezés
L01.B80 2582 B	Perforált betétlemez tálcába, acél
L01.B80 2583 B	Perforált betétlemez tálcába, rozsdamentes acél

Oldószertároló szekrény, 1200 mm széles

Kód	Szín	Kihúzható tálcák, db	Tálcák közötti távolság, mm	Tömeg, kg
L01.B80 2534 B	világosszürke	6	6 x 246 mm	522
L01.B80 2536 G	sárga	6	6 x 246 mm	522
L01.B80 2538 B	világosszürke	5	5 x 301 mm	514
L01.B80 2540 G	sárga	5	5 x 301 mm	514
L01.B80 2542 B	világosszürke	4	4 x 384 mm	506
L01.B80 2544 G	sárga	4	4 x 384 mm	506

Tartozékok

Kód	Tartozék
L01.B80 2546 B	Perforált betétlemez tálcába, acél
L01.B80 2547 B	Perforált betétlemez tálcába, rozsdamentes acél



Kihúzható tálcás és fiókos oldószertároló szekrények

Tűzállósági idő 90 perc. A tálcás szekrények bal- és jobboldalt fél szekrény szélességű (600 mm-es), 10 vagy 12 darab kihúzható tálcával készülnek.

A tálcás és fiókos szekrények az előzővel azonos módon kialakított, 9 vagy 6 darab tálcát és 1 vagy 2 db, 550 mm magasságú kihúzható fiókot is tartalmaznak. A szekrények 2 ajtóval rendelkeznek.

Külső méret (szél. x mély. x mag.) egységesen: 1190 x 598 x 1935 mm.

Kód	Szín	Kihúzható tálcák, db*	Kihúzható fiókok, db	Tömeg, kg
L01.B80 2548 B	világosszürke	6 / 6	-	532
L01.B80 2550 B	sárga	6 / 6	-	532
L01.B80 2552 B	világosszürke	6 / 4	-	521
L01.B80 2554 B	sárga	6 / 4	-	521
L01.B80 2556 B	világosszürke	6 / 3	1 (jobb oldalt)	529
L01.B80 2558 B	sárga	6 / 3	1 (jobb oldalt)	529
L01.B80 2560 B	világosszürke	3 / 3	2 (mindkét oldalt)	526
L01.B80 2562 B	sárga	3 / 3	2 (mindkét oldalt)	526

* bal / jobb oldalon lévő tálcák száma

Tartozékok

Kód	Megnevezés
L01.B80 2564 B	Perforált betétlemez tálcába, acél (tálcás szerkényhez)
L01.B80 2565 B	Perforált betétlemez tálcába, rm. acél (tálcás szerkényhez)
L01.B80 2566 B	Perforált betétlemez tálcába, acél (fiókos szerkényhez)
L01.B80 2567 B	Perforált betétlemez tálcába, rm. acél (fiókos szerkényhez)
L01.B80 2568 B	Perforált betétlemez fiókba, acél (fiókos szerkényhez)
L01.B80 2569 B	Perforált betétlemez fiókba, rm. acél (fiókos szerkényhez)



TÁROLÓSZEKRÉNYEK

Polcos oldószertároló szekrények, COMFORT / PREMIUM line



132-0670

Az álló elrendezésű oldószertároló szekrények tűzállósági ideje 90 perc. Az acéllemezről készülő szekrények világosszürke porfestéssel vannak bevonva. Kétféle szélességben, 4 darab standard (beépített), vagy 5 darab vario polccal készülnek. A vario polcok az ajtó nyitásakor kifordulnak, így a tárolófelületek könnyebben hozzáférhetők. A pneumatikus vezérlésű ajtók lábpedál megnyomásával automatikusan nyílnak, illetve a pedált felengedve 20 másodperc múlva automatikusan záródnak.

Az oldószergőzők eltávolításához a szekrényeket szellőzőrendszerhez vagy ventilátorhoz lehet kapcsolni, melyhez a 75 mm átmérőjű csatlakozó a szekrények hátulján található. A szikraképződés elkerülésére a szekrényeket földelni szükséges, amely a TRBS 2153, BGR 132 szerint kialakított csatlakozóval oldható meg.

Tűz esetén hőelemes rendszer biztosítja az ajtók automatikus zárását, továbbá ilyenkor az elszívónyílás és a levegő belépőrések is automatikusan záródnak.

A szekrények a DIN EN 14470-1 és a DIN EN 14727 (laboratóriumi bútorokra vonatkozó) szabványok szerint típusvizsgálattal rendelkeznek. A 90-es besorolású tűzállósági vizsgálat a DIN EN 14470-1 előírásai alapján történik.

Oldószertároló szekrény, 600 és 1200 mm széles, beépített polccal

Kód	Leírás	Külső méretek, mm (szél. x mély. x mag.)	Tömeg, kg
132-0658	COMFORT standard M, 3 polc és rácsos tetejű kármentő, 1 db jobbra nyíló ajtó	595 x 595 x 2040	290
132-0670	COMFORT standard XL, 3 polc és rácsos tetejű kármentő, 2 db ajtó	1195 x 595 x 2040	475



132-0787

Oldószertároló szekrény, 600 és 1200 mm széles, kiforduló polccal

Kód	Leírás	Külső méretek, mm (szél. x mély. x mag.)	Tömeg, kg
DUEH29-200662-051	PREMIUM vario M, 5 polc, alul rácsos tetejű kármentő, 1 db jobbra nyíló ajtó	595 x 595 x 2040	290
132-0787	PREMIUM vario XL, 5 polc, alul rácsos tetejű kármentő, 2 db ajtó	1195 x 595 x 2040	475

Beépíthető oldószertároló szekrények, UTS ergo line LD

Az UTS ergo line LD típusú szekrények munkaasztalok vagy vegyifűlkék alá is beépíthetők. Tűzállósági idő 90 perc. Külső méretek (szél. x mély. x mag.): 1100 x 593 x 631 mm, a szekrény tömege 187 kg. A szekrények 2 ajtóval készülnek. A perforált lappal fedett, 35 mm magas kármentőt tartalmazó kihúzható tálca a szekrény bal- és jobboldalán található.

Beépíthető oldószertároló szekrény, hagyományos ajtóval, 1100 mm széles

Kód	Szín (oldalak / ajtó)
135-1902	világosszürke / citromsárga
135-1904	világosszürke / világosszürke
DUEH29-061167-505	fehér / fehér
DUEH29-061167-705	világosszürke / aranyárga

Beépíthető oldószertároló szekrény, nyomásra nyíló ajtóval, 1100 mm széles

Kód	Szín (oldalak / ajtó)
DUEH29-061169-405	világosszürke / világosszürke
DUEH29-061169-505	fehér / fehér
DUEH29-061169-705	világosszürke / aranyárga



135-1902

Tartozékok

Kód	Leírás
DUEH2.233.04	Red Box tárolódoboz MSDS stb. dokumentumok részére
DUEH2.00.397	Elszívó ventilátor szűrővel (oldószertároló szekrényhez)
DUEH5.90.001	VisiCon biztonsági fém tárolóedény menetes kupakkal, 1 liter

TÁROLÓSZEKRÉNYEK

Oldószertároló szekrények 90 perc tűzállósággal, Düperthal



Polcos oldószertároló szekrények, COMFORT / PREMIUM line

Az álló elrendezésű oldószertároló szekrények tűzállósági ideje 90 perc. Az acéllemezből készülő szekrények világosszürke porfestékekkel vannak bevonva. Kétféle szélességben, 4 darab standard (beépített), vagy 5 darab vario polccal készülnek. A vario polcok az ajtó nyitásakor kifordulnak, így a tárolófelületek könnyebben hozzáférhetők. A pneumatikus vezérlésű ajtók lábpedál megnyomásával automatikusan nyílnak, illetve a pedált felengedve 20 másodperc múlva automatikusan záródnak.

Az oldószergőzők eltávolításhoz a szekrényeket szellőzőrendszerhez vagy ventilátorhoz lehet kapcsolni, melyhez a 75 mm átmérőjű csatlakozó a szekrények hátulján található. A szikraképződés elkerülésére a szekrényeket földelni szükséges, amely a TRBS 2153, BGR 132 szerint kialakított csatlakozóval oldható meg.

Tűz esetén hőelemes rendszer biztosítja az ajtók automatikus zárását, továbbá ilyenkor az elszívónyílás és a levegő belépőrések is automatikusan záródnak.

A szekrények a DIN EN 14470-1 és a DIN EN 14727 (laboratóriumi bútorokra vonatkozó) szabványok szerint típusvizsgálattal rendelkeznek. A 90-es besorolású tűzállósági vizsgálat a DIN EN 14470-1 előírásai alapján történik.

Oldószertároló szekrény, 600 és 1200 mm széles, beépített polccal

Kód	Leírás	Külső méretek, mm (szél. x mély. x mag.)	Tömeg, kg
132-0658	COMFORT standard M, 3 polc és rácsos tetejű kármentő, 1 db jobbra nyíló ajtó	595 x 595 x 2040	290
132-0670	COMFORT standard XL, 3 polc és rácsos tetejű kármentő, 2 db ajtó	1195 x 595 x 2040	475

Oldószertároló szekrény, 600 és 1200 mm széles, kiforduló polccal

Kód	Leírás	Külső méretek, mm (szél. x mély. x mag.)	Tömeg, kg
DUEH29-200662-051	PREMIUM vario M, 5 polc, alul rácsos tetejű kármentő, 1 db jobbra nyíló ajtó	595 x 595 x 2040	290
132-0787	PREMIUM vario XL, 5 polc, alul rácsos tetejű kármentő, 2 db ajtó	1195 x 595 x 2040	475



Beépíthető oldószertároló szekrények, UTS ergo line LD

Az UTS ergo line LD típusú szekrények munkaasztalok vagy vegyifűlkék alá is beépíthetők. Tűzállósági idő 90 perc. Külső méretek (szél. x mély. x mag.): 1100 x 593 x 631 mm, a szekrény tömege 187 kg. A szekrények 2 ajtóval készülnek. A perforált lappal fedett, 35 mm magas kármentőt tartalmazó kihúzható tálca a szekrény bal- és jobboldalán található.

Beépíthető oldószertároló szekrény, hagyományos ajtóval, 1100 mm széles

Kód	Szín (oldal / ajtó)
135-1902	világosszürke / citromsárga
135-1904	világosszürke / világosszürke
DUEH29-061167-505	fehér / fehér
DUEH29-061167-705	világosszürke / aranyárga

Beépíthető oldószertároló szekrény, nyomásra nyíló ajtóval, 1100 mm széles

Kód	Szín (oldal / ajtó)
DUEH29-061169-405	világosszürke / világosszürke
DUEH29-061169-505	fehér / fehér
DUEH29-061169-705	világosszürke / aranyárga



Tartozékok

Kód	Leírás
DUEH2.233.04	Red Box tárolódoboz MSDS stb. dokumentumok részére
DUEH2.00.397	Elszívó ventilátor szűrővel (oldószertároló szekrényhez)
DUEH5.90.001	VisiCon biztonsági fém tárolóedény menetes kupakkal, 1 liter

TÁROLÓSZEKRÉNYEK

Oldószertároló szekrények 90 perc tűzállósággal, Asecos

Polcos/tálcás/fiókos oldószertároló szekrények, Q-CLASSIC go

A 90 percig tűzálló oldószertároló szekrények biztonságosak, tartósak, robusztusak. Háromféle szélességben érhetők el. A 600 mm széles szekrények 1 darab, jobbra, vagy balra nyíló, míg a 900 és 1200 mm szélességűek 2 ajtóval készülnek. A szekrényeket belső tároló egységek és egyéb tartozékok nélkül szállítjuk, ezeket külön szükséges megrendelni. Különböző konfigurációkat (3 vagy 4 polc és kármentő, 3 vagy 4 kihúzható tálca és kármentő, illetve 4, 5 vagy 6 fiók, továbbá előbbieket kombinációit) lehet kialakítani, amihez kérje segítségünket. Az antracit szürke oldalakhoz hétféle, a táblázatban szereplőkön kívül még kék, zöld és ezüstszerű ajtószín választható.

- Hosszú élettartam, a külső rész fokozott korrózió és karcálló, könnyen tisztítható
- Az ajtó hengerzárral szerelt, bármilyen helyzetben megállítható, tűz esetén önzáródó
- Könnyű mozgatás a hozzáépített alaplapnak köszönhetően
- Egyszerűen lehet vízszintezni az állítható magasságú lábakkal
- Meglévő elszívó rendszerbe az NW Ø75 mm csőcsomagtalicskával lehet bekötni.

A 90-es besorolású tűzállósági vizsgálat a DIN EN 14470-1 előírásai alapján történik. A szekrények a GS irányelvek szerinti jóváhagyással, CE megfelelőséggel rendelkeznek, továbbá eleget tesznek az EN 14727 szabvány előírásainak (laboratóriumi bútorok).



Oldószertároló szekrény, 600 mm széles

Kód	Ajtó színe /ajtó nyitás	Külső méretek, mm (szél. x mély. x mag.)	Tömeg, kg
135-2393	sárga / 1 db, jobbra nyíló	599 x 615 x 1953	265
135-2242	sárga / 1 db, balra nyíló		
135-2394	világos szürke / 1 db, jobbra nyíló	599 x 615 x 1953	265
135-1753	világos szürke / 1 db, balra nyíló		
135-2399	fehér / 1 db, jobbra nyíló	599 x 615 x 1953	265
135-2392	fehér / 1 db, balra nyíló		

Tartozékok

Kód	Leírás
MSGA33602	4 db polc, 1 db Perforált betét, 1 db kármentő, porfestésű acél
MSGA30082	4 db polc, 1 db Perforált betét, 1 db kármentő, rozsdamentes acél
MSGA33609	5 db kihúzható fiók, porfestésű acél
MSGA33617	5 db kihúzható fiók, rozsdamentes acél

Oldószertároló szekrény, 900 mm széles

Kód	Ajtók színe /ajtók száma	Külső méretek, mm (szél. x mély. x mag.)	Tömeg, kg
135-1749	sárga / 2 db	893 x 615 x 1953	343
135-2270	világos szürke / 2 db	893 x 615 x 1953	343
135-2370	fehér / 2 db	893 x 615 x 1953	343

Tartozékok

Kód	Leírás
MSGA33623	4 db polc, 1 db Perforált betét, 1 db kármentő, porfestésű acél
MSGA30048	4 db polc, 1 db Perforált betét, 1 db kármentő, rozsdamentes acél
MSGA33628	5 db kihúzható fiók, porfestésű acél
MSGA33632	5 db kihúzható fiók, rozsdamentes acél

Oldószertároló szekrény, 1200 mm széles

Kód	Ajtók színe /ajtók száma	Külső méretek, mm (szél. x mély. x mag.)	Tömeg, kg
135-2181	sárga / 2 db	1193 x 615 x 1953	424
135-1742	világos szürke / 2 db	1193 x 615 x 1953	424
135-2182	piros / 2 db	1193 x 615 x 1953	424

Tartozékok

Kód	Leírás
MSGA33636	4 db polc, 1 db Perforált betét, 1 db kármentő, porfestésű acél
MSGA33643	4 db polc, 1 db Perforált betét, 1 db kármentő, rozsdamentes acél
MSGA33648	5 db kihúzható fiók, porfestésű acél
MSGA33652	5 db kihúzható fiók, rozsdamentes acél

