

TÁROLÓSZEKRÉNYEK

Sav- és lúgtároló szekrények

Nem gyúlékony sav- és lúgoldatok, szilárd lúgok előírásoknak megfelelő tárolására szolgáló, világosszürke polipropilén lapból kialakított szekrények. Felül 75 mm átmérőjű elszívócsomagtalálható, amelyen keresztül a belső tér szellőztethető, illetve külső elszívó rendszerhez csatlakoztatható. A gázok és a gőzök eltávolítására a dupla hátfal belső lapján, alul és felül kialakított rések szolgálnak.

A szekrények két, egymás alatt elhelyezkedő és külön ajtóval ellátott tároló részre vannak osztva, savak és lúgok számára. A vegyszerek mindkét részben két-két darab, fixen beépített polcokhoz rögzített polietilén tálcán helyezhetők el, amelyek kármentőként is szolgálnak a tároló edények esetleges törése, szivárgása esetén.

- Erős, vegyszerálló polipropilén konstrukció
- A belül lévő fém szerelvények korróziótól védettek
- Biztonságos, túlméretezett ürtartalmú polietilén kármentő tálcák
- Terhelhetőség: 30 kg polconként
- Billegésmentes, állítható magasságú lábak

Kód	Típus	Ajtók száma, típusa	Tároló-szintek, db	Külső méretek, mm (szél. x mag. x mély.)
SPEKPPSZ60601904	PPSZ2/2	2 db tömör	2 x 2	600 x 1900 x 600
SPEKPPSZ60601906	PPSZ2/3	2 db tömör	2 x 3	600 x 1900 x 600
SPEKPPU60601904	PPU2/2	2 db üvegezett	2 x 2	600 x 1900 x 600
SPEKPPU60601906	PPU2/3	2 db üvegezett	2 x 3	600 x 1900 x 600
SPEKPPSZ1006045	PPA100	2 db tömör	1	990 x 600 x 450
SPEKPPSZ1206045	PPA120	2 db tömör	1	1190 x 600 x 450
SPEKPPSZ1406045	PPA140	2 db tömör	1	1390 x 600 x 450
SPEKPPSZ1606045	PPA160	3 db tömör	1	1590 x 600 x 450



Vegyszertároló szekrények

Szilárd halmazállapotú veszélyes és mérgező, nem gyúlékony vegyszerek biztonságos elhelyezésére használható szekrények. A stabil, acéllemez váz és burkolat halványszürke (RAL 7035) epoxi bevonattal van ellátva. A kétpontos biztonsági hengerzár védelmet nyújt lopás és illetéktelen hozzáférés ellen.

A belső tér szellőztetését az ajtók alján található rács és a szekrény tetején lévő, 75 mm átmérőjű csőcsomagtalálható. Utóbbi segítségével a szekrény külső elszívó rendszerhez is csatlakoztatható. A gázok és a gőzök elszívására a dupla hátfal belső lapjának alsó és felső részén kialakított rések szolgálnak.

- Robosztus acél váz és burkolat, ellenálló epoxi festéssel
- A vegyszerek négy tárolószinten (3 db fix polcon és az alaplapon) helyezhetők el
- Egy polc terhelhetősége 30 kg
- Állítható magasságú lábak biztosítják a szekrény stabil elhelyezését

Kód	Típus	Ajtók száma, típusa	Tároló-szintek, db	Külső méret, mm (szél. x mag. x mély.)
SPEKFFSZ6060190	FFSZ600	1 db tömör	3	600 x 1900 x 600
SPEKFFSZ9060190	FFSZ900	2 db tömör	3	900 x 1900 x 600
SPEKFFSZ10060190	FFSZ1000	2 db tömör	3	1000 x 1900 x 600
SPEKFFSZ12060190	FFSZ1200	2 db tömör	3	1200 x 1900 x 600
SPEKFFU6060190	FFU600	1 db üvegezett	3	600 x 1900 x 600
SPEKFFU9060190	FFU900	2 db üvegezett	3	900 x 1900 x 600
SPEKFFU10060190	FFU1000	2 db üvegezett	3	1000 x 1900 x 600
SPEKFFU12060190	FFU1200	2 db üvegezett	3	1200 x 1900 x 600
SPEKFFSZ1006045	FFA100	2 db tömör	1	990 x 600 x 450
SPEKFFSZ1206045	FFA120	2 db tömör	1	1190 x 600 x 450
SPEKFFSZ1406045	FFA140	2 db tömör	1	1390 x 600 x 450
SPEKFFSZ1606045	FFA160	3 db tömör	1	1590 x 600 x 450

Szállítási információk:

A szállítással, üzembe helyezéssel és a szellőző rendszer kiépítésével kapcsolatban kérje ajánlatunkat. A felsoroltakon túlmenően vállaljuk egyedi méretű és kialakítású

